

Опросный лист №
для заказа измерительного комплекса «СуперФлоу – 21В»

Заказчик		
Контактное лицо		
Телефон		
Факс		
e-mail		
Замерный узел		
Число ИТ		
	ИТ №1	ИТ №2
Метод расчёта свойств газа	<input type="checkbox"/> NX-19 <input type="checkbox"/> GERG-91	<input type="checkbox"/> NX-19 <input type="checkbox"/> GERG-91
Первичный преобразователь расхода	<input type="checkbox"/> Диафрагма <input type="checkbox"/> Счётчик газа (турбина) <input type="checkbox"/> Объёмный расходомер Модель:	<input type="checkbox"/> Диафрагма <input type="checkbox"/> Счётчик газа (турбина) <input type="checkbox"/> Объёмный расходомер Модель:
Датчик перепада давления 3051CD	<input type="checkbox"/> 6,22 кПа (630 кгс/м ²) <input type="checkbox"/> 62,2 кПа (6300 кгс/м ²) <input type="checkbox"/> 248 кПа (25000 кгс/м ²)	<input type="checkbox"/> 6,22 кПа (630 кгс/м ²) <input type="checkbox"/> 62,2 кПа (6300 кгс/м ²) <input type="checkbox"/> 248 кПа (25000 кгс/м ²)
Максимальный перепад давления	<input type="checkbox"/> кгс/м ² <input type="checkbox"/> кПа	<input type="checkbox"/> кгс/м ² <input type="checkbox"/> кПа
Датчик давления 3051T	<input type="checkbox"/> абсолютного давления <input type="checkbox"/> избыточного давления	<input type="checkbox"/> абсолютного давления <input type="checkbox"/> избыточного давления
Максимальное давление	<input type="checkbox"/> кгс/см ² <input type="checkbox"/> МПа	<input type="checkbox"/> кгс/см ² <input type="checkbox"/> МПа
Длина погружной части термометра	<input type="checkbox"/> 80 мм <input type="checkbox"/> 100 мм <input type="checkbox"/> 120 мм <input type="checkbox"/> 160 мм <input type="checkbox"/> 200 мм <input type="checkbox"/> 250 мм <input type="checkbox"/> 320 мм <input type="checkbox"/> 400 мм	<input type="checkbox"/> 80 мм <input type="checkbox"/> 100 мм <input type="checkbox"/> 120 мм <input type="checkbox"/> 160 мм <input type="checkbox"/> 200 мм <input type="checkbox"/> 250 мм <input type="checkbox"/> 320 мм <input type="checkbox"/> 400 мм
В комплекте поставки:		
	Шт.	Примечание
Блок питания БП4-12, АКБ 12В/9Ач	1	один на комплекс
Блок согласования БС-2 (Exib)	1-2	один на 7 датчиков
Сервисное ПО	1	OS Windows
Кабель SF-21В– РС	1	длина 3м, RS-232, DB-9F
Дополнительное оборудование:		
Манифольд 2-х вентильный		для датчика давления
Манифольд 5-и вентильный		для датчика перепада давления
Ноутбук		OS Windows
Преобразователь USB/RS-232 Моха		для ноутбука без RS-232
Преобразователь USB/RS-485/RS-232		ADAM 4561
Преобразователь RS232/RS-485 ADAM		ADAM 4520
Телефонный модем		IDC 5614
Концентратор сигналов RS-232 <input type="checkbox"/> 4 канала <input type="checkbox"/> 8 каналов		для подключения 4-х или 8-и вычислителей по RS-232
Имитатор термопреобразователя МК3002		магазин сопротивлений

Продолжение опросного листа №
для заказа измерительного комплекса «СуперФлоу – 21В»

Примечание:

1. Метод расчета свойств газа АГА-8 по запросу.
2. 3-х и 4-х ниточные комплексы по запросу.

Дополнительная информация и/или оборудование:

ЗАО «СовТИГаз»
Факс: (095) 389-23-44
Телефон: 381-17-89, 388-86-11
E-Mail: info@sovtigaz.ru